GB Instructions: S1. Cut off any fabric threads from the damaged section, if any. Pre-sand around damaged area. S2. Clean the damaged area with alcohol swabs and leave to air-dry S3. Cut the tape to desired length and round the edges. Peel & stick patch over the tear S4. Firmly press the patch and work out all air bubbles. Carefully heat the tape with hair dryer to get stronger bond. Warning: This product is not intended for use unsewed in the load-bearing areas of the product you are repairing! **DE Anleitung:** S1. Schneiden Sie alle losen Fasern vom beschädigten Stelle ab, anschliessend die Schadstelle anschleifen. S2. Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit alco-prep-Tupfern und lassen Sie sie an der Luft trocknen S3. Schneiden Sie das Tape auf die gewünschte Länge und runden Sie die Kanten ab. Kleben Sie Repairtape über den Riss S4. Drücken Sie das Tape fest an und arbeiten Sie alle Luftblasen heraus. Erhitzen Sie das Band vorsichtig mit einem Haartrockner, um eine stärkere Verbindung zu erhalten. Achtung: Klebeband ist nicht für die Verwendung ungenäht in den tragenden Bereichen des zu reparierenden Produkts bestimmt! **FR Instructions:** S1. Couper les fils de tissu de la section endommagée, le cas échéant. Pré-poncer autour de la zone endommagée. S2. Nettoyer la zone endommagée avec des tampons alco-prep et laisser sécher à l'air. S3. Couper le ruban à la longueur désirée et arrondir les bords. Peler, coller et appliquer sur la déchirure. S4. Appuyez fermement sur le patch et travailler toutes les bulles d'air. Chauffer soigneusement le ruban avec un sèche-cheveux pour obtenir une liaison plus forte. Avertissement : Le ruban n'est pas destiné à être utilisé dans les zones portantes du produit que vous réparez! **NL Instructies:** S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! **IT Istruzioni:** S1. Tagliare eventuali fili di tessuto dalla sezione danneggiata, se presenti. Pre-carteggiare intorno all'area danneggiata. S2. Pulire l'area danneggiata con tamponi alco-prep e lasciare asciugare all'aria. S3. Tagliare il nastro alla lunghezza desiderata e arrotondarne i bordi. Staccare e incollare del nastro adesivo sullo strappo. S4. Premi con decisione il nastro ed elimina tutte le bolle d'aria. Scaldare accuratamente il nastro con l'asciugacapelli per ottenere un legame più forte. Avvertenza: Il nastro non è destinato all'uso non cucito nelle aree portanti del prodotto che si sta riparando! **ES Instrucciones:** S1. Corte los hilos de tela de la sección dañada, si los hay. Lije previamente alrededor del área dañada. S2. Limpiar el área dañada con hisopos con alco-prep y dejar secar al aire. S3. Corta la cinta a la longitud deseada y redondea los bordes. Pelar y pegar cinta adhesiva sobre el desgarro. S4. Presione firmemente el parche y elimine todas las burbujas de aire. Caliente con cuidado la cinta con un secador de pelo para conseguir una unión más fuerte. Advertencia: ¡La cinta no está diseñada para usarse sin coser en las áreas de carga del producto que está reparando! **SI Navodila:** S1. Odrežite vse nitke in nežno pobrusite območje popravila. S2. Očistite območje popravila z alko robčki in počakajte, da se posuši. S3. Previdno nalepite trak. S4. Močno pritisnite na trak in odstranite morebitne mehurčke. Popravilo lahko previdno segrejete s fenom za lase, da ga ojačate. Opozorilo: Ta izdelek ni namenjen za nešivano uporabo na nosilnih delih izdelka, ki ga popravljate! **RU** С1. Отрежьте нити ткани на поврежденном участке, если таковые имеются. Предварительно отшлифуйте вокруг поврежденного места. С2. Очистите поврежденный участок спиртовыми салфетками и дайте высохнуть на воздухе. С3. Отрежьте ленту нужной длины и закруглите края. Снимите защитную пленку и наклейте заплатку на разрыв. С4. Плотно прижмите заплатку и вытесните все пузырьки воздуха скользящей стороной защитной пленки. Аккуратно нагрейте заплатку феном или положите в теплое место для более прочного соединения. Внимание: данное изделие не предназначено для использования в несущих местах ремонтируемого изделия!

©2021 Dr. Tuba™ www.doctuba.com. All rights reserved. Version: v1.0.0

Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше:

GB Instructions: S1. Cut off any fabric threads from the damaged section, if any. Pre-sand around damaged area. S2. Clean the damaged area with alcohol swabs and leave to air-dry S3. Cut the tape to desired length and round the edges. Peel & stick patch over the tear S4. Firmly press the patch and work out all air bubbles. Carefully heat the tape with hair dryer to get stronger bond. Warning: This product is not intended for use unsewed in the load-bearing areas of the product you are repairing! **DE Anleitung:** S1. Schneiden Sie alle losen Fasern vom beschädigten Stelle ab, anschliessend die Schadstelle anschleifen. S2. Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit alco-prep-Tupfern und lassen Sie sie an der Luft trocknen S3. Schneiden Sie das Tape auf die gewünschte Länge und runden Sie die Kanten ab. Kleben Sie Repairtape über den Riss S4. Drücken Sie das Tape fest an und arbeiten Sie alle Luftblasen heraus. Erhitzen Sie das Band vorsichtig mit einem Haartrockner, um eine stärkere Verbindung zu erhalten. Achtung: Klebeband ist nicht für die Verwendung ungenäht in den tragenden Bereichen des zu reparierenden Produkts bestimmt! **FR Instructions:** S1. Couper les fils de tissu de la section endommagée, le cas échéant. Pré-poncer autour de la zone endommagée. S2. Nettoyer la zone endommagée avec des tampons alco-prep et laisser sécher à l'air. S3. Couper le ruban à la longueur désirée et arrondir les bords. Peler, coller et appliquer sur la déchirure. S4. Appuyez fermement sur le patch et travailler toutes les bulles d'air. Chauffer soigneusement le ruban avec un sèche-cheveux pour obtenir une liaison plus forte. Avertissement : Le ruban n'est pas destiné à être utilisé dans les zones portantes du produit que vous réparez! **NL Instructies:** S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! **IT Istruzioni:** S1. Tagliare eventuali fili di tessuto dalla sezione danneggiata, se presenti. Pre-carteggiare intorno all'area danneggiata. S2. Pulire l'area danneggiata con tamponi alco-prep e lasciare asciugare all'aria. S3. Tagliare il nastro alla lunghezza desiderata e arrotondarne i bordi. Staccare e incollare del nastro adesivo sullo strappo. S4. Premi con decisione il nastro ed elimina tutte le bolle d'aria. Scaldare accuratamente il nastro con l'asciugacapelli per ottenere un legame più forte. Avvertenza: Il nastro non è destinato all'uso non cucito nelle aree portanti del prodotto che si sta riparando! **ES Instrucciones:** S1. Corte los hilos de tela de la sección dañada, si los hay. Lije previamente alrededor del área dañada. S2. Limpiar el área dañada con hisopos con alco-prep y dejar secar al aire. S3. Corta la cinta a la longitud deseada y redondea los bordes. Pelar y pegar cinta adhesiva sobre el desgarro. S4. Presione firmemente el parche y elimine todas las burbujas de aire. Caliente con cuidado la cinta con un secador de pelo para conseguir una unión más fuerte. Advertencia: ¡La cinta no está diseñada para usarse sin coser en las áreas de carga del producto que está reparando! **SI Navodila:** S1. Odrežite vse nitke in nežno pobrusite območje popravila. S2. Očistite območje popravila z alko robčki in počakajte, da se posuši. S3. Previdno nalepite trak. S4. Močno pritisnite na trak in odstranite morebitne mehurčke. Popravilo lahko previdno segrejete s fenom za lase, da ga ojačate. Opozorilo: Ta izdelek ni namenjen za nešivano uporabo na nosilnih delih izdelka, ki ga popravljate! **RU** С1. Отрежьте нити ткани на поврежденном участке, если таковые имеются. Предварительно отшлифуйте вокруг поврежденного места. С2. Очистите поврежденный участок спиртовыми салфетками и дайте высохнуть на воздухе. С3. Отрежьте ленту нужной длины и закруглите края. Снимите защитную пленку и наклейте заплатку на разрыв. С4. Плотно прижмите заплатку и вытесните все пузырьки воздуха скользящей стороной защитной пленки. Аккуратно нагрейте заплатку феном или положите в теплое место для более прочного соединения. Внимание: данное изделие не предназначено для использования в несущих местах ремонтируемого изделия!
©2021 Dr. Tuba™ www.doctuba.com. All rights reserved. Version: v1.0.0
Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше:

GB Instructions: S1. Cut off any fabric threads from the damaged section, if any. Pre-sand around damaged area. S2. Clean the damaged area with alcohol swabs and leave to air-dry S3. Cut the tape to desired length and round the edges. Peel & stick patch over the tear S4. Firmly press the patch and work out all air bubbles. Carefully heat the tape with hair dryer to get stronger bond. Warning: This product is not intended for use unsewed in the load-bearing areas of the product you are repairing! **DE Anleitung:** S1. Schneiden Sie alle losen Fasern vom beschädigten Stelle ab, anschliessend die Schadstelle anschleifen. S2. Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit alco-prep-Tupfern und lassen Sie sie an der Luft trocknen S3. Schneiden Sie das Tape auf die gewünschte Länge und runden Sie die Kanten ab. Kleben Sie Repairtape über den Riss S4. Drücken Sie das Tape fest an und arbeiten Sie alle Luftblasen heraus. Erhitzen Sie das Band vorsichtig mit einem Haartrockner, um eine stärkere Verbindung zu erhalten. Achtung: Klebeband ist nicht für die Verwendung ungenäht in den tragenden Bereichen des zu reparierenden Produkts bestimmt! **FR Instructions:** S1. Couper les fils de tissu de la section endommagée, le cas échéant. Pré-poncer autour de la zone endommagée. S2. Nettoyer la zone endommagée avec des tampons alco-prep et laisser sécher à l'air. S3. Couper le ruban à la longueur désirée et arrondir les bords. Peler, coller et appliquer sur la déchirure. S4. Appuyez fermement sur le patch et travailler toutes les bulles d'air. Chauffer soigneusement le ruban avec un sèche-cheveux pour obtenir une liaison plus forte. Avertissement : Le ruban n'est pas destiné à être utilisé dans les zones portantes du produit que vous réparez! **NL Instructies:** S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! **IT Istruzioni:** S1. Tagliare eventuali fili di tessuto dalla sezione danneggiata, se presenti. Pre-carteggiare intorno all'area danneggiata. S2. Pulire l'area danneggiata con tamponi alco-prep e lasciare asciugare all'aria. S3. Tagliare il nastro alla lunghezza desiderata e arrotondarne i bordi. Staccare e incollare del nastro adesivo sullo strappo. S4. Premi con decisione il nastro ed elimina tutte le bolle d'aria. Scaldare accuratamente il nastro con l'asciugacapelli per ottenere un legame più forte. Avvertenza: Il nastro non è destinato all'uso non cucito nelle aree portanti del prodotto che si sta riparando! **ES Instrucciones:** S1. Corte los hilos de tela de la sección dañada, si los hay. Lije previamente alrededor del área dañada. S2. Limpiar el área dañada con hisopos con alco-prep y dejar secar al aire. S3. Corta la cinta a la longitud deseada y redondea los bordes. Pelar y pegar cinta adhesiva sobre el desgarro. S4. Presione firmemente el parche y elimine todas las burbujas de aire. Caliente con cuidado la cinta con un secador de pelo para conseguir una unión más fuerte. Advertencia: ¡La cinta no está diseñada para usarse sin coser en las áreas de carga del producto que está reparando! **SI Navodila:** S1. Odrežite vse nitke in nežno pobrusite območje popravila. S2. Očistite območje popravila z alko robčki in počakajte, da se posuši. S3. Previdno nalepite trak. S4. Močno pritisnite na trak in odstranite morebitne mehurčke. Popravilo lahko previdno segrejete s fenom za lase, da ga ojačate. Opozorilo: Ta izdelek ni namenjen za nešivano uporabo na nosilnih delih izdelka, ki ga popravljate! **RU** С1. Отрежьте нити ткани на поврежденном участке, если таковые имеются. Предварительно отшлифуйте вокруг поврежденного места. С2. Очистите поврежденный участок спиртовыми салфетками и дайте высохнуть на воздухе. С3. Отрежьте ленту нужной длины и закруглите края. Снимите защитную пленку и наклейте заплатку на разрыв. С4. Плотно прижмите заплатку и вытесните все пузырьки воздуха скользящей стороной защитной пленки. Аккуратно нагрейте заплатку феном или положите в теплое место для более прочного соединения. Внимание: данное изделие не предназначено для использования в несущих местах ремонтируемого изделия!
©2021 Dr. Tuba™ www.doctuba.com. All rights reserved. Version: v1.0.0
Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше:

GB Instructions: S1. Cut off any fabric threads from the damaged section, if any. Pre-sand around damaged area. S2. Clean the damaged area with alcohol swabs and leave to air-dry S3. Cut the tape to desired length and round the edges. Peel & stick patch over the tear S4. Firmly press the patch and work out all air bubbles. Carefully heat the tape with hair dryer to get stronger bond. Warning: This product is not intended for use unsewed in the load-bearing areas of the product you are repairing! **DE Anleitung:** S1. Schneiden Sie alle losen Fasern vom beschädigten Stelle ab, anschliessend die Schadstelle anschleifen. S2. Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit alco-prep-Tupfern und lassen Sie sie an der Luft trocknen S3. Schneiden Sie das Tape auf die gewünschte Länge und runden Sie die Kanten ab. Kleben Sie Repairtape über den Riss S4. Drücken Sie das Tape fest an und arbeiten Sie alle Luftblasen heraus. Erhitzen Sie das Band vorsichtig mit einem Haartrockner, um eine stärkere Verbindung zu erhalten. Achtung: Klebeband ist nicht für die Verwendung ungenäht in den tragenden Bereichen des zu reparierenden Produkts bestimmt! **FR Instructions:** S1. Couper les fils de tissu de la section endommagée, le cas échéant. Pré-poncer autour de la zone endommagée. S2. Nettoyer la zone endommagée avec des tampons alco-prep et laisser sécher à l'air. S3. Couper le ruban à la longueur désirée et arrondir les bords. Peler, coller et appliquer sur la déchirure. S4. Appuyez fermement sur le patch et travailler toutes les bulles d'air. Chauffer soigneusement le ruban avec un sèche-cheveux pour obtenir une liaison plus forte. Avertissement : Le ruban n'est pas destiné à être utilisé dans les zones portantes du produit que vous réparez! **NL Instructies:** S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! **IT Istruzioni:** S1. Tagliare eventuali fili di tessuto dalla sezione danneggiata, se presenti. Pre-carteggiare intorno all'area danneggiata. S2. Pulire l'area danneggiata con tamponi alco-prep e lasciare asciugare all'aria. S3. Tagliare il nastro alla lunghezza desiderata e arrotondarne i bordi. Staccare e incollare del nastro adesivo sullo strappo. S4. Premi con decisione il nastro ed elimina tutte le bolle d'aria. Scaldare accuratamente il nastro con l'asciugacapelli per ottenere un legame più forte. Avvertenza: Il nastro non è destinato all'uso non cucito nelle aree portanti del prodotto che si sta riparando! **ES Instrucciones:** S1. Corte los hilos de tela de la sección dañada, si los hay. Lije previamente alrededor del área dañada. S2. Limpiar el área dañada con hisopos con alco-prep y dejar secar al aire. S3. Corta la cinta a la longitud deseada y redondea los bordes. Pelar y pegar cinta adhesiva sobre el desgarro. S4. Presione firmemente el parche y elimine todas las burbujas de aire. Caliente con cuidado la cinta con un secador de pelo para conseguir una unión más fuerte. Advertencia: ¡La cinta no está diseñada para usarse sin coser en las áreas de carga del producto que está reparando! **SI Navodila:** S1. Odrežite vse nitke in nežno pobrusite območje popravila. S2. Očistite območje popravila z alko robčki in počakajte, da se posuši. S3. Previdno nalepite trak. S4. Močno pritisnite na trak in odstranite morebitne mehurčke. Popravilo lahko previdno segrejete s fenom za lase, da ga ojačate. Opozorilo: Ta izdelek ni namenjen za nešivano uporabo na nosilnih delih izdelka, ki ga popravljate! **RU** С1. Отрежьте нити ткани на поврежденном участке, если таковые имеются. Предварительно отшлифуйте вокруг поврежденного места. С2. Очистите поврежденный участок спиртовыми салфетками и дайте высохнуть на воздухе. С3. Отрежьте ленту нужной длины и закруглите края. Снимите защитную пленку и наклейте заплатку на разрыв. С4. Плотно прижмите заплатку и вытесните все пузырьки воздуха скользящей стороной защитной пленки. Аккуратно нагрейте заплатку феном или положите в теплое место для более прочного соединения. Внимание: данное изделие не предназначено для использования в несущих местах ремонтируемого изделия!
©2021 Dr. Tuba™ www.doctuba.com. All rights reserved. Version: v1.0.0
Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше:

GB Instructions: S1. Cut off any fabric threads from the damaged section, if any. Pre-sand around damaged area. S2. Clean the damaged area with alcohol swabs and leave to air-dry S3. Cut the tape to desired length and round the edges. Peel & stick patch over the tear S4. Firmly press the patch and work out all air bubbles. Carefully heat the tape with hair dryer to get stronger bond. Warning: This product is not intended for use unsewed in the load-bearing areas of the product you are repairing! **DE Anleitung:** S1. Schneiden Sie alle losen Fasern vom beschädigten Stelle ab, anschliessend die Schadstelle anschleifen. S2. Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit alco-prep-Tupfern und lassen Sie sie an der Luft trocknen S3. Schneiden Sie das Tape auf die gewünschte Länge und runden Sie die Kanten ab. Kleben Sie Repairtape über den Riss S4. Drücken Sie das Tape fest an und arbeiten Sie alle Luftblasen heraus. Erhitzen Sie das Band vorsichtig mit einem Haartrockner, um eine stärkere Verbindung zu erhalten. Achtung: Klebeband ist nicht für die Verwendung ungenäht in den tragenden Bereichen des zu reparierenden Produkts bestimmt! **FR Instructions:** S1. Couper les fils de tissu de la section endommagée, le cas échéant. Pré-poncer autour de la zone endommagée. S2. Nettoyer la zone endommagée avec des tampons alco-prep et laisser sécher à l'air. S3. Couper le ruban à la longueur désirée et arrondir les bords. Peler, coller et appliquer sur la déchirure. S4. Appuyez fermement sur le patch et travailler toutes les bulles d'air. Chauffer soigneusement le ruban avec un sèche-cheveux pour obtenir une liaison plus forte. Avertissement : Le ruban n'est pas destiné à être utilisé dans les zones portantes du produit que vous réparez! **NL Instructies:** S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! **IT Istruzioni:** S1. Tagliare eventuali fili di tessuto dalla sezione danneggiata, se presenti. Pre-carteggiare intorno all'area danneggiata. S2. Pulire l'area danneggiata con tamponi alco-prep e lasciare asciugare all'aria. S3. Tagliare il nastro alla lunghezza desiderata e arrotondarne i bordi. Staccare e incollare del nastro adesivo sullo strappo. S4. Premi con decisione il nastro ed elimina tutte le bolle d'aria. Scaldare accuratamente il nastro con l'asciugacapelli per ottenere un legame più forte. Avvertenza: Il nastro non è destinato all'uso non cucito nelle aree portanti del prodotto che si sta riparando! **ES Instrucciones:** S1. Corte los hilos de tela de la sección dañada, si los hay. Lije previamente alrededor del área dañada. S2. Limpiar el área dañada con hisopos con alco-prep y dejar secar al aire. S3. Corta la cinta a la longitud deseada y redondea los bordes. Pelar y pegar cinta adhesiva sobre el desgarro. S4. Presione firmemente el parche y elimine todas las burbujas de aire. Caliente con cuidado la cinta con un secador de pelo para conseguir una unión más fuerte. Advertencia: ¡La cinta no está diseñada para usarse sin coser en las áreas de carga del producto que está reparando! **SI Navodila:** S1. Odrežite vse nitke in nežno pobrusite območje popravila. S2. Očistite območje popravila z alko robčki in počakajte, da se posuši. S3. Previdno nalepite trak. S4. Močno pritisnite na trak in odstranite morebitne mehurčke. Popravilo lahko previdno segrejete s fenom za lase, da ga ojačate. Opozorilo: Ta izdelek ni namenjen za nešivano uporabo na nosilnih delih izdelka, ki ga popravljate! **RU** С1. Отрежьте нити ткани на поврежденном участке, если таковые имеются. Предварительно отшлифуйте вокруг поврежденного места. С2. Очистите поврежденный участок спиртовыми салфетками и дайте высохнуть на воздухе. С3. Отрежьте ленту нужной длины и закруглите края. Снимите защитную пленку и наклейте заплатку на разрыв. С4. Плотно прижмите заплатку и вытесните все пузырьки воздуха скользящей стороной защитной пленки. Аккуратно нагрейте заплатку феном или положите в теплое место для более прочного соединения. Внимание: данное изделие не предназначено для использования в несущих местах ремонтируемого изделия!
©2021 Dr. Tuba™ www.doctuba.com. All rights reserved. Version: v1.0.0
Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше:

GB Instructions: S1. Cut off any fabric threads from the damaged section, if any. Pre-sand around damaged area. S2. Clean the damaged area with alcohol swabs and leave to air-dry S3. Cut the tape to desired length and round the edges. Peel & stick patch over the tear S4. Firmly press the patch and work out all air bubbles. Carefully heat the tape with hair dryer to get stronger bond. Warning: This product is not intended for use unsewed in the load-bearing areas of the product you are repairing! **DE Anleitung:** S1. Schneiden Sie alle losen Fasern vom beschädigten Stelle ab, anschliessend die Schadstelle anschleifen. S2. Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit alco-prep-Tupfern und lassen Sie sie an der Luft trocknen S3. Schneiden Sie das Tape auf die gewünschte Länge und runden Sie die Kanten ab. Kleben Sie Repairtape über den Riss S4. Drücken Sie das Tape fest an und arbeiten Sie alle Luftblasen heraus. Erhitzen Sie das Band vorsichtig mit einem Haartrockner, um eine stärkere Verbindung zu erhalten. Achtung: Klebeband ist nicht für die Verwendung ungenäht in den tragenden Bereichen des zu reparierenden Produkts bestimmt! **FR Instructions:** S1. Couper les fils de tissu de la section endommagée, le cas échéant. Pré-poncer autour de la zone endommagée. S2. Nettoyer la zone endommagée avec des tampons alco-prep et laisser sécher à l'air. S3. Couper le ruban à la longueur désirée et arrondir les bords. Peler, coller et appliquer sur la déchirure. S4. Appuyez fermement sur le patch et travailler toutes les bulles d'air. Chauffer soigneusement le ruban avec un sèche-cheveux pour obtenir une liaison plus forte. Avertissement : Le ruban n'est pas destiné à être utilisé dans les zones portantes du produit que vous réparez! **NL Instructies:** S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! S1. Knip eventuele stofdraden af van het beschadigde gedeelte. Voor Schuren rond beschadigde zone. S2. Reinig het beschadigde gebied met alcohol doekjes en laat aan de lucht drogen. S3. Knip de tape af op de gewenste lengte en rond de randen af en plak de tape over de scheur. S4. Druk stevig op de pleister en werk alle luchtbellen weg. Verwarm de tape voorzichtig met een föhn om een sterkere hechting te krijgen. Waarschuwing: tape is niet bedoeld voor gebruik zonder scheiding in de dragende delen van het product dat u repareert! **IT Istruzioni:** S1. Tagliare eventuali fili di tessuto dalla sezione danneggiata, se presenti. Pre-carteggiare intorno all'area danneggiata. S2. Pulire l'area danneggiata con tamponi alco-prep e lasciare asciugare all'aria. S3. Tagliare il nastro alla lunghezza desiderata e arrotondarne i bordi. Staccare e incollare del nastro adesivo sullo strappo. S4. Premi con decisione il nastro ed elimina tutte le bolle d'aria. Scaldare accuratamente il nastro con l'asciugacapelli per ottenere un legame più forte. Avvertenza: Il nastro non è destinato all'uso non cucito nelle aree portanti del prodotto che si sta riparando! **ES Instrucciones:** S1. Corte los hilos de tela de la sección dañada, si los hay. Lije previamente alrededor del área dañada. S2. Limpiar el área dañada con hisopos con alco-prep y dejar secar al aire. S3. Corta la cinta a la longitud deseada y redondea los bordes. Pelar y pegar cinta adhesiva sobre el desgarro. S4. Presione firmemente el parche y elimine todas las burbujas de aire. Caliente con cuidado la cinta con un secador de pelo para conseguir una unión más fuerte. Advertencia: ¡La cinta no está diseñada para usarse sin coser en las áreas de carga del producto que está reparando! **SI Navodila:** S1. Odrežite vse nitke in nežno pobrusite območje popravila. S2. Očistite območje popravila z alko robčki in počakajte, da se posuši. S3. Previdno nalepite trak. S4. Močno pritisnite na trak in odstranite morebitne mehurčke. Popravilo lahko previdno segrejete s fenom za lase, da ga ojačate. Opozorilo: Ta izdelek ni namenjen za nešivano uporabo na nosilnih delih izdelka, ki ga popravljate! **RU** С1. Отрежьте нити ткани на поврежденном участке, если таковые имеются. Предварительно отшлифуйте вокруг поврежденного места. С2. Очистите поврежденный участок спиртовыми салфетками и дайте высохнуть на воздухе. С3. Отрежьте ленту нужной длины и закруглите края. Снимите защитную пленку и наклейте заплатку на разрыв. С4. Плотно прижмите заплатку и вытесните все пузырьки воздуха скользящей стороной защитной пленки. Аккуратно нагрейте заплатку феном или положите в теплое место для более прочного соединения. Внимание: данное изделие не предназначено для использования в несущих местах ремонтируемого изделия!
©2021 Dr. Tuba™ www.doctuba.com. All rights reserved. Version: v1.0.0
Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше: